

# euxyl® PE 9010

### Agent de conservation pour produits de cosmetique et toilette

- Conservateur pour les cosmétiques innovant à base de Phenoxyethanol
- Approuvé mondialement
- Stable en hydrolyse, à la température et au pH
- Efficace dans une gamme de pH allant jusqu'à 12

Utilisation / Concentrations d'utilisation	recommandations de schülke	de la directive UE / ASEAN sur les cosmétiques	recommandations CIR (USA)
Produits non-rincés (par ex: crèmes, lotions etc.)	0,5 - 1,0 %	max. 1,1 %	max. 5,5 %
Produits rincés (par ex: shampooings, produits pour le bain etc.)	0,5 - 1,0 % <sup>1)</sup>	max. 1,1 %	max. 5,5 %

Les concentrations d'utilisation recommandées sont basées sur une moyenne de l'ingredient actif: se reporter au certificat d'analyses.

1) De forte concentration en surfactant éthoxylé conduise à une perte d'efficacité.

### **Déclaration UE-INCI** Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin

**Déclaration US-INCI**Phenoxyethanol
Ethylhexylglycerin

Substance active			
Nom INCI	Nom EINECS:	NoCAS:	NoCE:
Phenoxyethanol	2-Phénoxyéthanol	122-99-6	204-589-7

Propriétés physico-chimiques	
Couleur	pratiquement incolore
Forme	Liquide
Odeur	caractéristique
Densité (20 ℃)	env. 1,0871 - 1,0923 g/ml
Indice de réfraction (20 ℃)	1,522 - 1,534
Début d'ébullition	> 100 ℃
Point d'éclair (ISO 2719)	> 100 ℃
Temps d'écoulement (DIN 53211 - 20 ℃)	< 15 s
Hydrosolubilité (20 ℃)	10 g/l
Hydrosolubilité (60 ℃)	15 g/l
Comportement moussant (DIN 53902)	Non moussant (1,0 % mélangé à l'eau)
Indice de couleur (Hazen)	< 50

### **Domaines d'application**

Le niveau d'utilisation recommandé est dans chaque cas relatif à la formulation totale. Les valeurs données sont des valeurs guides. Les concentrations d'utilisation optimales doivent être établies à l'aide d'un challenge test à inoculations répétées d'agent de conservation approprié (par ex. schülke Techniques d'application et Microbiologie).

	Dosages recommandés
Emulsion	0,5 - 1,0 %
Solutions (par ex. les shampooings, les produits pour le bain et pour le lavage des mains)	0,5 - 1,0 %
Lingettes	0,5 - 1,0 %
Autres utilisations	Veuillez nous contacter.

Mode d'emploi	
Informations générales	Efficace dans une gamme de pH allant jusqu'à 12
Solubilité	Dans l'eau et les solvants non polaires la solubilité est limitée. Bonne solubilité dans les solvants organiques à liaison polaire tels que les alcools, éthers, esters et cétones.
Compatibilité avec les tensioactifs	euxyl <sup>®</sup> PE 9010 a une bonne compatibilité avec les surfactants anioniques comme les sulfates, les éthers de sulfates ou les sulfosuccinates, aussi bien qu#avec les surfactants non ioniques. Les surfactants éthoxylés peuvent conduire à une baisse d#efficacité.
Compatibilité avec les ions sulfites	euxyl® PE 9010 ne montre aucune interaction avec les ions sulfites.
Décoloration	En général, euxyl® PE 9010 a une bonne compatibilité avec les ingredients cosmetiques.  Aucunes décolorations observées.
Plage de température	> 100 °C

# FR/Version 02.00/Date de révision: 28.05.2008/Cette information n'est pas automatiquement remise à joui

# euxyl® PE 9010

### Caractéristiques d'efficacité microbiologique

L'efficacité de euxyl<sup>®</sup> PE 9010 est la même contre les bactéries, les levures et les moisissures. Il s'agit d'un produit biostatique typique possédant les propriétés biocides nécessaires pour un usage pratique. Il est nécessaire d'établir une durée minimale de contact de 48 heures afin de garantir la l'efficacité de l'euxyl<sup>®</sup> PE 9010 pour la destruction des organismes dans les produits déjà contaminés. Etant donné que l'effet de euxyl<sup>®</sup> PE 9010 se manifeste par l'intermédiaire de réactions chimiques avec les micro-organismes, il faut tenir compte de la perte d'ingrédients actifs lorsqu'il est utilisé dans des produits très contaminés. Afin d'obtenir des produits finis sans aucun défaut microbiologique, il est absolument impératif d'utiliser des méthodes de production hygiéniques ainsi que des matières premières dont les faibles niveaux de micro-organismes ont été rigoureusement contrôlés.

### CMI

L'efficacité du produit contre les germes ci-après a été testée conformément aux spécifications de la DGHM (Société Allemande pour l'hygiène et la microbiologie). La détermination de la concentration minimale inhibitrice dans le test de dilution en série a produit les valeurs suivantes (CMI

Bactéries (gram négatif)	CMI	Bactéries (gram positif)	CMI	Levures	CMI
Enterobacter gergoviae	0,50	Staphylococcus aureus	0,50	Candida albicans	0,25
Escherichia coli	0,50	Staphylococcus epidermidis	0,50		
Klebsiella pneumoniae	0,25			Moisissures	СМІ
Pseudomonas aeruginosa	0,50			Aspergillus niger	0,25
Pseudomonas fluorescens	0,25			Penicillium funiculosum	0,25
Pseudomonas putida	0,50				,

Caractéristiques de compatibilité*			
	bonne compatibilité	doit être évité	
	acier inoxydable allié, laiton, cuivre, zinc,	polycarbonate, polyméthacrylate de méthyle (PMMA),	
concentré	aluminium, polyéthylène, PVC (dur), éthylène-	acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), étanchéifiants	
	propylène-terpolymère, polytétrafluoréthylène	autres que ceux mentionnés	
concentré	Aucun comportement hydrofuge significatif	Matériaux incompatibles avec l'eau	

<sup>\*</sup>La compatibilité doit être établie dans chaque cas

### Informations relatives à l'environnement

euxyl<sup>®</sup> PE 9010 contient exclusivement des composants biodégradables. D'après notre expérience, la dilution de euxyl<sup>®</sup> PE 9010 n'affecte en rien le fonctionnement normal des stations d'épuration. Les réservoirs et cuves utilisés par schülke sont en polyéthylène (HDPE) et étiquetés en conséquence. En Europe, les conteneurs de 1000 kg sont régis par un système de collecte qui prend en charge la reprise gratuite et le recyclage des conteneurs réformés. Les étiquettes sont en polyester. Les matériaux d'emballage utilisés sont sans PVC et recyclables. Pour de plus amples informations, adressez-vous directement à nos services qui vous enverront notre rapport Environnement détaillé.

Instructions de labélisation		
Phrase(s) R	R22, R41	
Phrase(s) S	S26, S39	
Étiquetage	Xn (Nocif)	

Transport & Stockage		
Marchandises	Non	
dangereuses		
Numéro ONU	-	
Groupe d'emballage	-	
Conditionnements	10 kg, 200 kg, 1000 kg	
Conservation	36 mois	
Stockage	Protéger du rayonnement solaire.	
	Conservation limitée - voir pérmetion sur	
	l`emballage Conserver le récipient bien	
	fermé.	
e sécurité correspondantes en vigueur		

Pour toutes prescriptions de sécurité complémentaires, consulter les fiches techniques de s

### schülke représentations:



### La Belgique

S.A. Schülke & Mavr Belaium N.V Tel. +32-02-479 73 35 Fax +32-02-479 99 66

**Les Pays-Bas** Schülke & Mayr Benelux B.V. 2003 LM-Haarlem Tel. +31-23-535 26 34 Fax +31-23-536 79 70

### La Chine

Schülke & Mavr GmbH Shanghai Representative Office Shanghai 200041 Tel. +86-21-62 17 29 95 Fax +86-21-62 17 29 97

### La Suisse

Schülke & Mayr AG Tel. +44-466 55 44 Fax +44-466 55 33

### La France

S & M France 75341 Paris Cedex 07 Tel. +33-1-44 11 00 81 Fax +33-1-44 11 02 41

## Le Royaume Uni Schülke & Mayr UK Ltd.

Tel. +44-1142-54 35 00 Fax +44-1142-54 35 01

### L'Italie

Schülke & Mavr Italia S.r.l. 20148 Milano Tel. +39-02-40 21 820 Fax +39-02-40 21 829

### Les USA

schülke Inc. Mt. Arlington, NJ 07856 Tel. +1-973 770 7300 Fax +1-973 770 7302

### **Autres distributeurs:**

Afrique du Sud · Arabie saoudite · Argentine · Australie · Autriche · Bénin · Biélorussie · Brésil · Bulgarie · Canada · Colombie · Corée · Croatie · Danemark · Egypte · Emirats arabes unis · Espagne · Estonie · Finlande · Ghana · Grèce · Hong Kong · Hongrie · Inde · Indonésie · Iran · Israël · Japon · Jordanie · Koweit · Lettonie Lituanie · Macédoine · Malaisie · Malta · Mexique · Niger · Norvège · Nouvelle Zélande · Oman · Pakistan · Pérou · Philippines · Pologne · Portugal · Porto Rico · République tchèque · Roumanie · Russie · Singapour · Slovaquie · Slovénie · Suède · Syrie · Taiwan · Thaïlande · Turquie · Ukraine · Venezuela · Vietnam · Yémen

Nos recommandations concernant nos produits sont basées sur les tests scientifiques approfondis effectués par notre service de recherche. Elles sont soumises de bonne foi sans cependant constituer une admission de responsabilité. Il incombe au fabricant du produit final de garantir que les énoncés concernant le produit final sont conformes à toutes les lois locales applicables. Pour tout autre aspect, nos conditions de vente et de livraison s'appliquent.

Schülke & Mayr GmbH 22840 Norderstedt L'Allemagne Tel. +49 40 52100-0 Fax +49 40 52100-244 www.schuelke.com sai@schuelke.com